



Сертифікат якості № 52 від 30.06.2026
Грунт-емаль антикорозійна "Зв1" ТМ ПРОМФАРБА св.-сіра Виготовлення
ТУ У 24.3-24712930-016:2005

№ партії: 52

Дата виробництва: 30.06.2026

№	Найменування показників	Значення показників	
		По ТУ У	Фактичні
1	Колір покриття емалі	Повинен знаходитись у межах допущених відхилень, встановлених контрольними зразками кольору, затверджених у встановленому порядку	Відповідає
2	Зовнішній вигляд покриття	Рівна, однорідна без розшарувань, зморшок і сторонніх включень поверхня	Відповідає
3	Вміст нелетких речовин, %, не менше	70	77,9
4	Час витікання за лійкою в'язкості №6 за температури плюс (23,0±0,5)°C, с.	65-100	90
5	Ступінь перетиру, мкм, не більше	30	30
6	Ступінь розведення дочасу витікання від 90 с до 98 с за лійкою в'язкості №4, %	9-11	10
7	Час висихання за температури плюс (23±2)°C, годин, не більше	13	13
8	Еластичність покриття на вигин, мм, не більше	2	2
9	Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
10	Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с., не менше	45	50
11	Блиск покриття по блискоміру з кутом вимірювання 60°, %, не менше	40	57
12	Міцність покриття при ударі, мм, не менше	500	500

Висновок: данна партія відповідає показникам ТУ У 24.3-24712930-016:2005



Начальник ВТК:

Лаборант: