



Сертифікат якості № 2 від 28.01.2026

Грунтовка швидковисихаюча по металу ГФ-021 ТМ Khimrezerv PRO сіра(25кг)(17.2л)шт ТУ У

№ партії: 2

Дата виробництва: 28.01.2026

№	Найменування показників	Значення показників	
		По ТУ У	Фактичні
1	Колір плівки ґрунтовки	Червоно-коричневий, сірий. Відтінок не нормується.	Відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання плівка повинна бути рівною, однорідною, матовою або напівглянцевою.	Відповідає
3	Час витікання за лійкою в`язкості №6 за температури плюс (23,0±0,5)°C ,с.,не менше	35	
4	Ступінь розбавлення ґрунтовки розчинником, %, не більше	20	
5	Вміст нелетких речовин,%,не менше	60	
6	Час висихання до ступеню 3, не більше, за температури (105+5) °C, хв.	35	35
7	(23±2)°C, год.	24	24
8	Ступінь перетиру,мкм, не більше	40	40
9	Еластичність плівки при вигині, мм, не більше	2	2
10	Міцність покриття при ударі,мм, не менше	500	500
11	Здатність плівки до шліфування	Плівка при шліфуванні повинна утворювати рівну поверхню і не засалювати шкурку	Відповідає
12	Стійкість плівки до дії нітроемалі	Не повинно бути відшарувань, зморщування, розтріскування плівки нітроемалі, нанесеної на ґрунтовку	Відповідає
13	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1

Висновок: данна партія відповідає показникам ТУ У



Начальник ВТК:



Лаборант:

